



SÄKERHETSATABLAD KREOSOT

I enlighet med Förordning (EG) Nr 1907/2006, Bilaga II, ändrad.

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn	KREOSOT
Intern identifiering	00228269
Synonymer; handelsnamn	WEI-B, WEI C, Tn Oil
CAS-nummer	8001-58-9
EU-indexnummer	648-101-00-4
EG-nummer	232-287-5
CLI-nummer	02-2119552711-43

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Identifierade användningar Biocid. Impregnering av trä. Träskyddsmedel (för utomhusbruk)

Användningar som det avråds från Endast för yrkesmässigt bruk.

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör Koppers International B.V.
Carbon Materials and Chemicals
Molenlaan 55
1422 XN Uithoorn
Netherlands
Tel: +45(0)63313100
E mail: euorguksds@koppers.eu

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer NCEC +44 1865 407333

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (EC 1272/2008)

Fysikaliska faror	Ej Klassificerad
Hälsofaror	Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1B - H317 Carc. 1B - H350 Repr. 1B - H360Fd
Miljöfaror	Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410

2.2. Märkningsuppgifter

EG-nummer 232-287-5

KREOSOT

Faropiktogram



Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H350 Kan orsaka cancer.
H360Fd Kan skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser

P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning.
P261 Undvik att inandas ångor/ sprej.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.
P308+P313 Vid exponering eller misstanke om exponering sök läkarhjälp.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P391 Samla upp spill.
P501 Innehållet/ behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.

Kompletterande information på etiketten

RCH002a Endast för yrkesmässigt bruk.
RCH001b Endast för användning i industrianläggningar och för yrkesmässigt bruk.

Extra information

Läs de bifogade instruktionerna före användning. Använd som träsädd. Efter behandling måste virket lagras under tak eller på ogenomträngligt fast underlag, eller både och, för att förhindra direktförluster till mark eller vatten. Verksam ämne: Kreosot (CAS 8001-58-9) (1 000 kg/1 000 kg).

Kompletterande skyddsangivelser

P202 Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
P264 Tvätta nedstänkt hud grundligt efter användning.
P272 Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P404 Förvaras i sluten behållare.

2.3. Andra faror

Produkten innehåller ämnen klassificerade som PBT. Produkten innehåller ämnen klassificerade som vPvB.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämnen

Produktnamn	KREOSOT
EU-indexnummer	648-101-00-4
CAS-nummer	8001-58-9
EG-nummer	232-287-5
CLI-nummer	02-2119552711-43

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

KREOSOT

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Generell information	Omedelbar insats av första-hjälpen är absolut nödvändig. Flytta den skadade personen till frisk luft och håll denne varm och i stillhet i en position som underlättar andningen. Visa detta säkerhetsdatablad för den medicinska personalen.
Inandning	Flytta den skadade personen till frisk luft och håll denne varm och i stillhet i en position som underlättar andningen. Lossa på trånga kläder såsom kragar, slipsar eller skärp. Sök läkarhjälp om symptomen är allvarliga eller bestående.
Förtäring	Ge aldrig någonting att äta eller dricka till en medvetslös person. Skölj munnen noggrant med vatten. Framkalla inte kräkning såvida inte medicinsk personal tillråder detta. Sök läkarhjälp.
Hudkontakt	Det är viktigt att avlägsna ämnet från huden omedelbart. I händelse av att symptom på överkänslighet utvecklas, se till att fortsatt exponering undviks. Tag bort den utspillda produkten med tvål och vatten eller lämpligt hudrengöringsmedel. Sök läkarhjälp om symptomen är allvarliga eller kvarstår efter tvättning.
Kontakt med ögonen	Skölj omedelbart med mycket vatten. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp.
Skyddsutrustning för insatspersonal	Insatspersonal ska bära lämplig skyddsutrustning vid räddningsaktion.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Generell information	Svårighetsgraden hos de symptom som beskrivs varierar beroende på koncentrationen och exponeringstidens längd.
Inandning	Ångor kan irritera luftvägarna/lungorna.
Förtäring	Kan orsaka irritation. Kan orsaka magont eller kräkningar. Kan orsaka sensibilisering eller allergiska reaktioner hos känsliga individer.
Hudkontakt	Långvarig kontakt kan orsaka rodnad, irritation och torr hud. Kan orsaka hudsensibilisering eller allergiska reaktioner hos känsliga individer.
Kontakt med ögonen	Irriterar ögonen. Rodnad. Smärta.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Anmärkningar för läkaren	Behandla symptomatiskt.
Särskilda behandlingar	Såvitt känt krävs ingen specifik kemisk antidot efter exponering för produkten. Personer med astma, eksem eller hudproblem bör undvika kontakt, inklusive hudkontakt, med denna produkt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel	Släck med följande släckmedel: Skum, koldioxid eller pulver. Torra släckmedel, sand, dolomit etc. Vattensprej, eller vattendimma.
Olämpliga släckmedel	Använd inte vatten i samlad stråle, då detta kan orsaka spridning av branden.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda faror	Behållare kan brisera eller explodera vid upphettning, beroende på häftig tryckstegring. Kan bilda explosiv blandning med luft vid mycket höga koncentrationer.
Farliga förbränningsprodukter	Termiskt sönderfall eller förbränningsprodukter kan inkludera följande ämnen: Koloxider. Giftiga gaser eller ångor.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

KREOSOT

Skyddsåtgärder vid brandbekämpning	Undvik att andas in gaser eller ångor från branden. Utrym området. Ha vinden i ryggen för att undvika inandning av gaser, ångor, och rök. Ventilera stängda utrymmen innan någon går in i dem. Kyl behållare som exponeras för värmen med vattensprej och avlägsna dem från brandområdet om detta kan göras utan risk. Kyl behållare utsatta för lågor med vatten långt efter det att branden är släckt. Om läcka eller spill inte har antänts, använd vattensprej för att skingra ångorna och skydda personal som arbetar med att stoppa läckan. Kontrollera avrinningsvatten genom inneslutning och avskiljning från avloppssystem och vattendrag. Om risk för vattenförorening föreligger, underrätta berörda myndigheter.
Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal	Använd andningsapparat med lufttillförsel (SCBA) och lämpliga skyddskläder. Kläder för brandbekämpningspersonal som är utformade enligt Europeisk standard EN469 (inkluderande hjälm, skyddsskor och handskar) utgör en basal skyddsnivå vid kemikalieolyckor.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder	Använd skyddskläder så som det beskrivs i Avsnitt 8 i detta säkerhetsdatablad. Inga åtgärder ska vidtagas utan lämplig utbildning eller ifall det innebär en personlig risk. Undvik inandning av ångor och kontakt med hud och ögon. Sörj för god ventilation.
----------------------------------	--

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder	Undvik utsläpp till avlopp eller vattendrag eller på marken. Undvik utsläpp till vattenmiljön.
----------------------------	--

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Metoder för sanering	Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Rör inte eller gå i det utspillda materialet. Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och placera i behållare. Behållare med uppsamlat spill måste märkas ordentligt med uppgift om korrekt innehåll och farosymbol.
-----------------------------	--

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisning till andra avsnitt	För personligt skydd, se Avsnitt 8. För avfallshantering, se Avsnitt 13.
--------------------------------------	--

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Skyddsåtgärder vid användning	Läs och följ tillverkarens rekommendationer. Använd skyddskläder så som det beskrivs i Avsnitt 8 i detta säkerhetsdatablad. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Undvik spill. Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av ångor. Applicera skyddskräm på exponerad hud innan och efter ett arbetsskift. Minska på ljuskänslighet genom att applicera solkräm (SPF 15+) före skyddskrämen. Rutiner för god arbetshygien ska införas. Tvätta händer och andra nedstänkta områden på kroppen med tvål och vatten innan arbetsplatsen lämnas. Gravida eller ammande kvinnor ska inte arbeta med produkten om det finns risk för exponering.
Råd avseende allmän yrkeshygien	Tvätta huden omedelbart om den blir förorenad. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Skyddsåtgärder vid lagring	Förvaras endast i originalförpackningen. Förpackningen förvaras väl tillsluten och svalt på väl ventilerad plats. Får inte utsättas för värme, gnistor och öppen låga. Lagras åtskilt från följande material: Oxidationsmedel.
-----------------------------------	--

7.3. Specifik slutanvändning

Specifik slutanvändning	De identifierade användningarna för produkten finns beskrivna i Avsnitt 1.2.
--------------------------------	--

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

KREOSOT

8.1. Kontrollparametrar

Ingredienskommentarer

Inget hygieniskt gränsvärde är känt för ingående ämnen.

DMEL

Arbetare - Dermal; Långtids- lokala effekter: 0.068 mg/kg kroppsvikt/dygn
Exponering av anställda måste ligga under dessa siffror för att behålla riskkaraktiseringskvoten <1.

PNEC

- Sötvatten; 0.0001 mg/l
- Saltvatten; 0.00002 mg/l
- Jord; 0.34 mg/kg
- STP; 3.6 mg/l
- Sediment (Sötvatten); 5 mg/kg
- Sediment (Havsvatten); 5 mg/kg
- Successiv frisättning; 0.224 mg/l
- Förtäringen; 11.5 mg/kg

Miljöexponering måste ligga under dessa siffror för att behålla riskkaraktiseringskvoten <1.

8.2. Begränsning av exponeringen

Skyddsutrustning



Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Sörj för god allmänventilation och punktutsug. Se till att ventilationssystemet underhålls och testas regelbundet. God allmänventilation ska vara tillräckligt för att kontrollera yrkesmässig exponering för luftburna föroreningar. Ta i beaktande hygieniskt gränsvärde för produkten eller ingående ämnen. All hantering ska bara ske i välventilerade utrymmen.

Ögonskydd/ansiktsskydd

Använd tättsittande, korgglasögon eller visir. Ögonskydd som uppfyller en godkänd standard ska användas om en riskbedömning indikerar att kontakt med ögonen är möjlig. Personlig skyddsutrustning för skydd av ögon och ansikte måste uppfylla kraven i Europeisk Standard EN166.

Handskydd

Använd skyddshandskar. Den bäst anpassade handsken ska väljas efter samråd med handskleverantören/tillverkaren, som kan ge information om genombrottstiden för handskmaterialet. För exponering upp till 4 timmar, använd skyddshandskar av följande material: Nitrilgummi. För att skydda händerna från kemikalier, så ska skyddshandskarna uppfylla kraven i Europeisk Standard EN374. Med beaktande av data som specificeras av handsktillverkaren, kontrollera vid användning att handskarna bibehåller sina skyddande egenskaper och byt dem så fort som slitage upptäcks. Genombrottstiden för olika handskmaterial kan vara olika för olika handsktillverkare. Täta byten rekommenderas.

Annat skydd för hud och kropp Använd lämpliga kläder för att förhindra möjlig hudkontakt. Beakta Europeisk Standard EN 1149 för information om bestämmelser gällande material och utformning och testmetoder.

Hygienåtgärder

Ögonspolningsanordning ska finnas tillgänglig. Tag omedelbart av kläder som blivit våta eller förorenade. Tvätta omedelbart med tvål och vatten om huden blir förorenad. Förorenade kläder ska placeras i en sluten behållare för avfallshantering eller sanering. Varna städpersonal för eventuella farliga egenskaper hos produkten. Tvätta händer och andra nedstänkta områden på kroppen med tvål och vatten innan arbetsplatsen lämnas. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

KREOSOT

Andningsskydd	Använd ett andningsskydd försett med följande filterdosa: Kombinationsfilter, typ A2/P3. Se till att all andningsskyddsutrustning är lämpad för dess tilltänkta användning och är 'CE'-märkt. Kontrollera att andningsskyddet passar ordentligt och att filtret byts regelbundet. Gas- och kombinationsfilterdosa ska uppfylla kraven i Europeisk Standard EN14387. Helmasker med utbytbara filterdosa ska uppfylla kraven i Europeisk Standard EN136. Halvmasker och kvartsmasker med utbytbara filterdosa måste uppfylla kraven i Europeisk Standard EN140.
Begränsning av miljöexponeringen	Håll behållare väl tillslutna när de inte används. Utsläpp från ventilation eller arbetsprocessutrustning ska kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller kraven i naturvårdslagstiftningen. I vissa fall är, skrubber mot rök, filter eller tekniska modifieringar i processutrustningen nödvändiga för att minska utsläppen till acceptabla nivåer.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende	Färgad vätska.
Färg	Ljust brun.
Lukt	Aromatisk.
Luktröskel	Ingen information tillgänglig.
pH	Ingen information tillgänglig.
Smältpunkt	< 23°C
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	250 - 400°C
Flampunkt	> 95°C Pensky-Martens closed cup.
Avdunstningshastighet	Ingen information tillgänglig.
Brandfarlighet (fast form, gas)	Ingen information tillgänglig.
Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns	Ingen information tillgänglig.
Ångtryck	< 10 Pa @ 25°C
Ångdensitet	Ingen information tillgänglig.
Relativ densitet	Ingen information tillgänglig.
Bulldensitet	1020 - 1150 kg/m ³
Löslighet	< 0.1 g/l vatten @ 20°C
Fördelningskoefficient	Ingen information tillgänglig.
Självtändningstemperatur	> 450°C
Sönderfallstemperatur	Ingen information tillgänglig.
Viskositet	< 5 cSt @ 100°C
Explosiva egenskaper	Bedöms inte vara explosiv.
Oxiderande egenskaper	Uppfyller inte kriterierna för klassificering som oxiderande.

9.2. Annan information

Annan information	Ingen information krävs.
--------------------------	--------------------------

KREOSOT

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Det finns inga kända reaktivitetsdata associerade med produkten.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet Stabil vid normal omgivningstemperatur och avsedd användning. Stabil vid avsedda lagringsförhållanden.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner Inga potentiella farliga reaktioner är kända.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas Undvik värme, lågor och andra antändningskällor.

10.5. Oförenliga material

Material som ska undvikas Starka oxidationsmedel.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter Upphettnings kan leda till bildning av följande produkter: Giftiga gaser eller ångor. Koloxider.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet - oral

Anmärkningar (oralt LD₅₀) LD₅₀ : >2000 mg/kg, Råtta, Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Akut toxicitet - dermalt

Anmärkningar (dermalt LD₅₀) LD₅₀ : > 2000 mg/kg, Råtta, Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Akut toxicitet - inandning

Anmärkningar (inandning LC₅₀) LC₅₀ : > 5000 mg/m³, Aerosol., Råtta 4 hours Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Frätande/irriterande på huden

Frätande/irriterande på huden Irritation i närhet av ultraviolett ljus.

Djurdata Kanin Irriterande.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Allvarlig ögonskada/ögonirritation Irritation av ögon och slemhinnor.

Luftvägssensibilisering

Luftvägssensibilisering Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Hudsensibilisering

Hudsensibilisering Kan orsaka allergisk hudreaktion. Maximeringstest på marsvin (GPMT) - Marsvin: Sensibiliserande.

Mutagenitet i könsceller

Genotoxicitet - in vitro Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet

KREOSOT

Cancerogenitet	78 veckor, Dermal, Mus Svagt positiv.
IARC cancerogenitet	IARC Grupp 2A Troligen cancerframkallande för människor.
Reproduktionstoxicitet	
Reproduktionstoxicitet - fertilitet	Två-generationsstudie - NOAEL 25 mg/kg kroppsvikt/dygn, Råtta, Kan skada fertiliteten.
Reproduktionstoxicitet - utvecklingstoxicitet	Teratogenicitet: - NOAEL: 50 mg/kg kroppsvikt/dygn, Råtta, Misstänks kunna skada fertiliteten.
Specifik organotoxicitet – enstaka exponering	
STOT - enstaka exponering	Inte klassificerad som specifikt organotoxiskt efter enstaka exponering.
Specifik organotoxicitet – upprepad exponering	
STOT - upprepad exponering	NOAEL 400 mg/kg kroppsvikt/dygn, Dermal, Råtta NOAEC 22 mg/m ³ , Inandning, Råtta 90 dagar
Fara vid aspiration	
Fara vid aspiration	Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Toxicitet	Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Akut toxicitet i vattenmiljön	
L(E)C₅₀	0.1 < L(E)C ₅₀ ≤ 1
M-faktor (akut)	1
Akut toxicitet - fisk	LC ₅₀ , 96 timmar: 4.1 - 6.6 mg/l, Fisk
Akut toxicitet - vattenlevande ryggradslösa djur	LC ₅₀ , 96 timmar: 0.018 mg/l, Mysidopsis EC ₅₀ , 48 timmar: 1.14 mg/l, Daphnia magna
Akut toxicitet - vattenväxter	NOELR (Ingen observerad effektnivå), 72 timmar: 7.2 mg/l, Sötvattensalger EL ₅₀ , 72 timmar: 26 mg/l, Sötvattensalger
Akut toxicitet - landlevande	NOEC, 28 dagar: 10 mg/kg, Collembola NOEC, 28 dagar: 316 mg/kg, Jordlevande mikroorganismer

Kronisk toxicitet i vattenmiljön

M-faktor (kronisk)	1
---------------------------	---

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Biologisk nedbrytning	Inte biologiskt nedbrytbar.
------------------------------	-----------------------------

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga	BCF: 500 - 2000, Fisk
Fördelningskoefficient	Ingen information tillgänglig.

12.4. Rörligheten i jord

Rörlighet	Anses inte vara rörlig.
------------------	-------------------------

Adsorptions/desorptionskoefficient	Log Koc: 3.0 - 4.2 Beräkningsmetod.
---	-------------------------------------

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

KREOSOT

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen Produkten innehåller ämnen klassificerade som PBT. Produkten innehåller ämnen klassificerade som vPvB.

12.6. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter Inga kända.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Generell information Avfallsgenerering ska minimeras eller undvikas när så är möjligt. Återanvänd eller återvinn när så är möjligt. Detta material och dess behållare måste avyttras som farligt avfall. När man hanterar avfall, så ska de skyddsåtgärder som gäller vid hantering av produkten beaktas. Försiktighet ska iaktas vid hantering av tomma behållare som inte har rengjorts ordentligt eller som inte sköljts ur. Tomma behållare eller innerhöljen kan innehålla produktrester och därför vara potentiellt farliga.

Avfallshanteringsmetoder Lämna bort avfall till godkänd avfallshanteringsanläggning i enlighet med kraven från den lokala avfallsmyndigheten. Avfall, rester, tomma behållare, kasserade arbetskläder och förorenade rengöringsmaterial ska samlas i därför avsedda behållare, och märkas med uppgift om innehåll.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer

UN Nr. (ADR/RID)	3082
UN Nr. (IMDG)	3082
UN Nr. (ICAO)	3082
UN Nr. (ADN)	3082

14.2. Officiell transportbenämning

Officiell transportbenämning (ADR/RID)	MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S. (KREOSOT)
Officiell transportbenämning (IMDG)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CREOSOTE)
Officiell transportbenämning (ICAO)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CREOSOTE)
Officiell transportbenämning (ADN)	MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S. (KREOSOT)

14.3. Faroklass för transport

ADR/RID klass	9
ADR/RID klassificeringskod	M6
ADR/RID etikett	9
IMDG klass	9
ICAO klass/riskgrupp	9
ADN klass	9

KREOSOT

Transportetiketter



14.4. Förpackningsgrupp

ADR/RID förpackningsgrupp	III
IMDG förpackningsgrupp	III
ICAO förpackningsgrupp	III
ADN förpackningsgrupp	III

14.5. Miljöfaror

Miljöfarligt ämne/vattenförorenande ämne



14.6. Särskilda skyddsåtgärder

EmS	F-A, S-F
ADR transportkategori	3
Räddningsinsatskod	•3Z
Farlighetsnummer (ADR/RID)	90

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Bulktransport enligt bilaga II till
MARPOL 73/78 och IBC-
koden

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-förordning	Europaparlamentets och Rådets Förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (med ändringar). Europaparlamentets och Rådets Förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) (med ändringar). Kommissionens Förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015
Godkännanden (Bilaga XIV Förordning 1907/2006)	Inga specifika godkännanden är kända för produkten.
Begränsningar (Bilaga XVII Förordning 1907/2006)	Noteringsnummer: 28-30 Endast för yrkesmässigt bruk. Noteringsnummer: 31 • Endast för industriellt eller yrkesmässigt bruk • Trä som behandlats i industriella anläggningar eller av yrkesmässiga utövare och som släpps ut på marknaden för första gången eller återbehandlas på plats får användas endast för yrkesmässigt och industriellt bruk, t.ex. för järnvägar, kraftledningar, telekommunikationer, inhägnader, jordbruksändamål (t.ex. stöttor för träd) och i hamnar och vattenvägar.

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har genomförts.

KREOSOT

AVSNITT 16: Annan information

Klassificeringsförfarande enligt Förordning (EG) 1272/2008	Skin Irrit. 2 - H315, Eye Irrit. 2 - H319, Skin Sens. 1B - H317, Carc. 1B - H350, Repr. 1B - H360Df, Aquatic Acute 1 - H400, Aquatic Chronic 1 - H410: Baserat på testdata., Expertbedömning., Sammanvägd bedömning.
Revisionskommentarer	AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget AVSNITT 2: Farliga egenskaper AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar AVSNITT 12: Ekologisk information
Revisionsdatum	2019-06-04
Revision	10
Ersätter datum	2018-04-12
SDS nummer	167
Faroangivelser i fulltext	H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H350 Kan orsaka cancer. H360Fd Kan skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är möjligen inte fullständig och ska endast användas som en guide. Medan informationen och rekommendationer här kan anses vara korrekta, påtar sig företaget ingen ansvar gällande sådan information och rekommendationer och friskriver sig allt ansvar från tillit till detta.