

Rundvirke Poles AB
Box 76
771 22 Ludvika

Certifikat
ISO 9001
ISO 14001

Telefon 0240-88250
Telefax 0240-80753
Email rundvirke@poles.se
Organisationsnummer 556300-2582

Träslag

Furu av svenskt ursprung

- Friskt virke
- Fritt från tickor, vattved, törved och insektsskador
- Fritt från mekaniska skador
- Fritt från röta
- Fritt från stora kvistvarv eller andra växtfel som kan nedsätta hållfastheten

Dimensioneringsdata-Brottstyrka

Min böj påkänning vid brott	50,4N/mm ²
Säkerhetsfaktor för brott	2,4
Arbetspåkänning	$\frac{50,4}{2,4} \text{ N/mm}^2 = 21 \text{ N/mm}^2$
Säkerhetsfaktor för brott	2,4
Elasticitetsmodul	10 000 N/mm ²

Träskyddsmedel

Kreosotolja (derivat från stenkoltjära) klassificerad och godkänd enligt Kemikalieinspektionens krav.
Registrering: Kreosotolja Reg.nr 3082 CAS nr 8001-58-9.

Faroklass: Giftig, Hälsoskadlig, Irriterande, Allergiframkallande, Miljöfarlig

Impregnering

Stolparna tryckimpregneras enligt metoder betecknade av EBR som ELK.

Mängden olja per kubikmeter klassas enligt Nordiska Träskyddsrådets normer, dokument nr 1:2017.

Inträngningsklass: NP5 enligt Svensk Standard SS-EN 351-1 (full inträngning till kärna)

Upptagningskrav:

- ELK-stolpar, klass A = 110 kg olja/m³ splintved

Impregneringen kontrolleras av RISE (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut).

Rundvirke Poles tillverkningen är kvalitets- enligt ISO 9001 och miljöcertifierad enligt 14001

Användningsområde enligt EU direktiv (EU) No 528/2012

Endast tillåtet för användning som elstolpe för elledningar eller för telekommunikationsledningar.

Nyttjandet på marknaden är begränsat till vissa medlemsstater i Europeiska unionen. Sverige har tillstånd.

Livslängd

Stolpens livslängd kan förväntas vara ca 50 år innan den tjänat ut.

Lagring enligt EU direktiv (EU) No 528/2012

Under lagring ska behandlat virke inte vara tillgängligt för allmänheten. Åtgärder ska vidtas för att förhindra obehörig åtkomst. Behandlat trä ska förvaras på ogenomträngligt hårt underlag eller på absorberande material för att förhindra avrinning till miljön, och under lä eller täckt med en presenning. Eventuellt spill eller kontaminerat material måste samlas in på sådana platser och kasseras som farligt avfall.

Permanent lagerplatser skall anmälas till respektive kommun för godkännande.

Avfall – nedtagna stolpar

Mindre mängder (kapbitar) kan lämnas tillsammans med grovavfall. För större mängder skall kommunens Kreosotimpregnerat virke får endast förbrännas i miljögodkända förbränningsanläggningar.

Stolpar som tagits ur drift och som ej skall återanvändas av nätägaren klassas enligt miljökraven som farligt avfall och skall hanteras och transporteras enligt myndigheternas krav. (Naturvårdsverket – Länsstyrelser – Kommun).

Nedtagna stolpar kan efter överenskommelse transporteras till Rundvirke Poles för utsortering för vidare återanvändning eller energiåtervinning.

Miljöpåverkan

Furustolpen är av ett förnyelsebart material med mycket låg energiförbrukning från råvara till färdig impregnerad stolpe.

Impregneringsmedlet är ett organiskt material som innehåller mycket liten andel vattenlösliga beståndsdelar (< 0,1%) och den uppsatta stolpen utgör därigenom liten eller försumbar miljöpåverkan.

Personliga skyddsåtgärder

Händer

- Använd skyddshandskar vid allt arbete med och i stolpar.
- Tvätta händerna om du fått kreosot på dem.

Ögon

- Skyddsglasögon bör användas vid bearbetning och spikning.
- Bearbetning av virket bör undvikas.
- Vid stänk i ögonen – skölj med öppna ögon i flera minuter under rinnande vatten.

Hudirritation

För vissa personer kan kreosot förorsaka hudrodnad i samband med starkt solsken (UV-strålning). Risken minskas genom användande av skyddande salva som släpper igenom mindre än 1% UVA-strålning.

Rengöring av säkerhetsbälten och stolpskor

Säkerhetsbälte med lina

Tvättas med varmt vatten och tvål. Lösningemedel kan skada textilfibrerna och nedsätta hållfastheten.

Stolpskor

Stolpskor tvättas med varmt vatten och tvål eller torkas med våtduk eller T- gul.

Hänvisningar

- Kemikalieinspektionens föreskrift om kemiska produkter (KIFS 2008:2, KIFS 2014:2)
- Kemikalieinspektionens föreskrifter om bekämpningsmedel (KIFS 2008:3, KIFS 2014:4)
- Arbetsmiljöverket. Arbetsarkivstyrelsens författningssamling AFS 1998:6
- Naturvårdsverkets allmänna råd om farligt avfall (NFS 2004:14) till avfallsförordning (2001:1063) samt avfallsförordningen (SFS 2011:927)